Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - coil 220 V AC

LC1F185M6

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2021. gada 3. aug.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produktu klāsts	TeSys F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1F
Kontaktoru lietojumprogramma	Motora vadība Pretestības slodze
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-4 AC-1
Polu apraksts	3P
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 460 V DC <= 690 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220 V AC 60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	275 A (pie < 40 °C) pie <= 440 V AC-1 185 A (pie < 55 °C) pie <= 440 V AC-3

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	275 A (pie 40 °C)
Nominālā pārrāvuma jauda	1480 A atbilst IEC 60947-4-1
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1500 A 40 °C - 10 s 920 A 40 °C - 30 s 740 A 40 °C - 1 min 500 A 40 °C - 3 min 400 A 40 °C - 10 min
Saistītā drošinātāja nominmāls	200 A aM pie <= 440 V 315 A gG pie <= 440 V
Vidējā pretestība	0,33 mhm - It 275 A 50 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V atbilst IEC 60947-4-1 1500 V atbilst VDE 0110 C grupa
Jaudas izkliede uz vienu polu	12 W AC-3 25 W AC-1
Pārsprieguma kategorija	III
strāvas polu kontaktu sastāvs	3 NO

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Motora jauda kW	90 kW pie 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW pie 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW pie 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW pie 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW pie 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 kW pie 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW pie 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz (pie 55 °C) izkrišana : 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz (pie 55 °C)
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Ieslēgšanas jauda VA	970 VA , 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	66 VA , 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Maksimālais darbības ātrums	2400 cikls/h 55 °C
Darbības laiks	20...35 ms aizvēršana 7...15 ms atvēršana
Savienojumi - spailes	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² ciets bez kabeļa gala strāvas ķēde : bārs 2 kabelis(-i) - kopnes šķērsgriezums: 25 x 3 mm strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spailes 1 kabelis(-i) 150 mm² strāvas ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 150 mm² strāvas ķēde : pieskrūvēts savienojums
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1,2 Nm strāvas ķēde : 18 Nm
Montāžas atbalsts	Plāksne
Siltuma izkliedēšana	18…24 W
Standarti	JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	UL DNV BV LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) ABS RMRoS RINA CB CCC
Saderības kods	LC1F
Vadības ķēdes tips	AC pie 60 Hz

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst IEC 60529 IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40…70 °C
Augstums	174 mm
Platums	168,5 mm
Dziļums	181 mm

Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas
Neto svars	4,65 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22 cm
1. iepakojuma platums	20 cm
1. iepakojuma garums	24 cm
1. iepakojuma svars	5,09 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

SCIP numurs	**5ebd3e1d-645f-4033-9408-95f6c060dfe7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**