Produkta datu lapa

Specifikācijas



Lieljaudas kontaktori, TeSys Giga, 4 polu (4NO), AC-1 <=440V 275A, standarta versija, 100â€¦250V platjoslas AC/DC spole

LC1G1504KUEN

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produktu klāsts	TeSys Giga
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1G
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas pārslēgšana
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-3e AC-1 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b DC-1 DC-3 DC-5
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 1000 V AC 50/60 Hz <= 460 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	150 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC-3 275 A (pie < 40 °C) pie <= 1000 V AC-1
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC 50/60 Hz 100...250 V DC
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,8 Uc Min...1,1 Uc Maks (pie < 60 °C) izkrišana : 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (pie < 60 °C)

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	275 A (pie 40 °C)
Nominālā pārrāvuma jauda	1280 A pie 440 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,2 kA - 10 s 0,7 kA - 30 s 0,6 kA - 1 min 0,45 kA - 3 min 0,35 kA - 10 min
Saistītā drošinātāja nomināls	160 A aM pie <= 440 V pie motors 160 A aM pie <= 690 V pie motors 315 A gG pie <= 690 V 300 A UL Type J pie <= 600 V
Vidējā pretestība	0,00018 Ohm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Jaudas izkliede uz vienu polu	10 W AC-1 - It 275 A 5 W AC-3 - It 150 A
Saderības kods	LC1G
Polu kontakta sastāvs	4 NO
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Irms nominālā ražošanas jauda	1890 A at 440 V
Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 400000 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	8 M cikli
ieslēgšanas jauda VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	540 VA
ieslēgšanas jauda W (līdzstrāvas)	380 W
noturīgais enerģijas patēriņš VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	12,4 VA
noturīgais enerģijas patēriņš W (līdzstrāvas)	7,8 W
Darbības laiks	40...70 ms aizvēršana 15...50 ms atvēršana
Maksimālais darbības ātrums	600 cikls/h AC-3 600 cikls/h AC-3e 300 cikls/h AC-1
Savienojumi - termināļi	strāvas ķēde : bārs 2 - kopnes šķērsgriezums: 25 x 6 mm strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spailes 1 185 mm² vadības ķēde : iespiest 1 0,2…2,5 mm² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala vadības ķēde : iespiest 1 0,25…2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : iespiest 2 0,5…1,0 mm² ar kabeļa galu vadības ķēde : iespiest 0,75…2,5 mm² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala vadības ķēde : iespiest 0,75…2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Savienojuma solis	35 mm
Montāžas atbalsts	Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 UL 60335-1 UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma CCC cULus EAC CE UKCA EU-RO-MR, DNV-GL
Pievilkšanas griezes moments	18 Nm
Augstums	193 mm
Platums	143 mm
Dziļums	193 mm
Neto svars	4,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst IEC 60529 IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst VDE 0106

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Mehāniskā izturība	vibrācijas 5…300 Hz 2 gn kontaktors atvērts vibrācijas 5…300 Hz 4 gn kontaktors aizvērts triecieni 10 gn 11 ms kontaktors atvērts triecieni 15 gn 11 ms kontaktors aizvērts
Krāsa	tumši pelēks
Aizsardzības ārstēšana	TH
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40…70 °C pie Uc

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26 cm
1. iepakojuma platums	21 cm
1. iepakojuma garums	32 cm
1. iepakojuma svars	5,466 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	75 cm
2. iepakojuma platums	60 cm
2. iepakojuma garums	80 cm
2. iepakojuma svars	52,228 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 157 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**53 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 086 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E97ad80c-da46-4eec-b595-5c87b6194c5c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**55**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**