Produkta datu lapa

Specifikācijas



Reversing contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 9 A, coil 24V AC

LC2K0910B7TQ

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atpakaļgaitas kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC2K
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze Motora vadība
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-1 AC-3e
Vadības ķēdes tips	AC
Spoles veids	AC 50/60 Hz
Polu apraksts	3P
Polu kontakta sastāvs	3 NO
[Ie] rated operational current	strāvas ķēde : 20 A AC AC-1 (pie < 50 °C) strāvas ķēde : 9 A AC AC-3 strāvas ķēde : 9 A AC AC-3e
Motora jauda kW	2,2 kW pie 220...230 V AC 50/60 Hz 4 kW pie 380...415 V AC 50/60 Hz 4 kW pie 440/500 V AC 50/60 Hz 4 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Motora jauda ZS	2 hp pie 200/208 V AC 60 Hz atbilst CSA 2 hp pie 200/208 V AC 60 Hz atbilst UL 3 hp pie 230/240 V AC 60 Hz atbilst CSA 3 hp pie 230/240 V AC 60 Hz atbilst UL 5 hp pie 460/480 V AC 60 Hz atbilst CSA 5 hp pie 460/480 V AC 60 Hz atbilst UL 5 hp pie 575/600 V AC 60 Hz atbilst CSA 5 hp pie 575/600 V AC 60 Hz atbilst UL
Papildkontakta veids	1 NO
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - spailes	strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 1,5 mm² ciets strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 2 x 4 mm² ciets strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 2 x 4 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 1,5 mm² ciets vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 2 x 4 mm² ciets vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 2 x 4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvejāmas savienojuma spailes 1 x 2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : atsperu terminālis 1 x 0,75 mm² ciets strāvas ķēde : atsperu terminālis 1 x 1,5 mm² ciets strāvas ķēde : atsperu terminālis 1 x 0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : atsperu terminālis 1 x 1,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : atsperu terminālis 1 x 0,75 mm² ciets vadības ķēde : atsperu terminālis 1 x 1,5 mm² ciets vadības ķēde : atsperu terminālis 1 x 0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : atsperu terminālis 1 x 1,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : Faston savienotāji 2 x klips - platums: 2,8 mm strāvas ķēde : Faston savienotāji 1 x klips - platums: 6,35 mm vadības ķēde : Faston savienotāji 2 x klips - platums: 2,8 mm vadības ķēde : Faston savienotāji 1 x klips - platums: 6,35 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Montāžas stils	Gatavs salikts
Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta divvirzienu maksimumu ierobežojoša diodes slāpētāja
Bloķēšanas veids	Mehāniski
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : >= 0,20 Uc pie 50/60 Hz (pie < 50 °C) operatīvi : 0,8...1,15 Uc pie 50/60 Hz (pie < 50 °C)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	vadības ķēde : 690 V atbilst BS 5424 vadības ķēde : 690 V atbilst IEC 60947 strāvas ķēde : 690 V atbilst BS 5424 strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947 strāvas ķēde : 690 V atbilst NF C 20-040 vadības ķēde : 750 V atbilst VDE 0110 C grupa strāvas ķēde : 750 V atbilst VDE 0110 C grupa vadības ķēde : 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14 strāvas ķēde : 600 V UL 508 sertificēts atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Montāžas atbalsts	Plāksne Sliede
Liesmas slāpēšana	klase C2 atbilst NF F 16-101 klase C2 atbilst NF F 16-102 V1 atbilst UL 94
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : - kabelis 0,34…1,5 mm² - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 dzīvoklis skrūves galva M6 strāvas ķēde : - kabelis 0,34…2,5 mm² - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 dzīvoklis skrūves galva M6 strāvas ķēde : - kabelis 0,75…4 mm² - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 dzīvoklis skrūves galva M6 strāvas ķēde : - kabelis 1,5…4 mm² - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 dzīvoklis skrūves galva M6
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 50 °C) pie vadības ķēde 20 A (pie 50 °C) pie strāvas ķēde

Irms nominālā ražošanas jauda	110 A at 690 V AC for vadības ķēde conforming to IEC 60947 110 A at 690 V AC for strāvas ķēde conforming to IEC 60947 110 A at 690 V AC for strāvas ķēde conforming to NF C 63-110
Nominālā pārrāvuma jauda	110 A pie 220...230 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 110 A pie 220...230 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 110 A pie 380...400 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 110 A pie 380...400 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 110 A pie 415 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 110 A pie 415 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 110 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 110 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 70 A pie 660...690 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 70 A pie 660...690 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 80 A pie 500 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947 80 A pie 500 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110
Saistītā drošinātāja nominmāls	10 A gG pie vadības ķēde atbilst IEC 60947 10 A gG pie vadības ķēde atbilst VDE 0660 25 A gG pie <= 440 V pie strāvas ķēde
Vidējā pretestība	3 mhm - It 20 A 50 Hz pie strāvas ķēde
Ieslēgšanas jauda VA	30 VA (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,5 VA 50/60 Hz (pie 20 °C)
Darbības laiks	10...20 ms spoles atslēgšana un NAV atvēršana 15...25 ms spoles atslēgšana un NC atvēršana 5...15 ms spoles barošana un NC atvēršana 10...20 ms spoles sprieguma padeve un NO slēgšanas
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA pie vadības ķēde
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V pie vadības ķēde
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm pie vadības ķēde
Augstums	58 mm
Platums	90 mm
Dziļums	57 mm
Neto svars	0,39 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Produkta sertifikācija	CB shēma CCC UL CSA EAC CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…80 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas

Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Triecienizturība	10 gn kontaktors aizvērts 6 gn kontaktors atvērts
Vibrācijas pretestība	2 gn 5…300 Hz kontaktors atvērts 4 gn 5…300 Hz kontaktors aizvērts
Siltuma izkliedēšana	1,3 W pie 50/60 Hz pie vadības ķēde

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	350,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	6,500 cm
2. iepakojuma platums	29,500 cm
2. iepakojuma garums	29,500 cm
2. iepakojuma svars	5,450 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,950 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**112 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**109 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**63**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**