Produkta datu lapa

Specifikācijas



iCT plus HC 20A 1P Uc 230VAC

A9C15031

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCT+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	iCT+
Ierīces lietojumprogramma	Vadības ķēde
Poli	1P
[Ie] nominālā darba strāva	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Polu kontakta sastāvs	1 NO
Tīkla veids	AC
Kontroles veids	Tālvadības un manuāla vadība
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50 Hz
Maksimālā jauda	3,6 kW pie 250 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V
Vadības signāla veids	Uzturēta
Pārslēgšanas frekvence	6 pārslēgšanas darbības minūtē
Vietējā signalizācija	Krāsu indikators
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	1,1 VA
Ieslēgšanas jauda VA	11 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	70 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	5000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	5000000 cikli
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 1,5 mm² elastīgs ar uzgali tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 4 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 4 mm² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Produktu saderība	Nav palīgierīces
Saderības kods	ICT+
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Standarti	EN 60669-2-1
Produkta sertifikācija	NF
trokšņa līmenis	10 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	89,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	63
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,930 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**