Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorwahl-Hochleistungsschütz iCT+, 1P+N, 1S, 20A, 230V AC

A9C15031

EAN Code: 3606480376962

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 iCT+
Produkt- oder Komponententyp	Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts	iCT+
Geräteanwendung	Steuerkreis
Pole	1P
Nennbetriebsstrom Ie	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts	1 Schließer
Netzwerktyp	AC
Steuerungstyp	Fernsteuerung und manuelle Steuerung
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50 Hz

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50 Hz
Max. Leistung	3,6 kW bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	300 V
Typ des Steuersignals	Gewartet
Taktfrequenz	6 Schaltvorgänge/Minute
Lokale Signalisierung	Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA	1,1 VA
Anzugsleistung in VA	11 VA
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	70 g
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

elektrische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² fest Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 4 mm² fest Tunnelklemmen1 Kabel 4 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Drahtabisolierungslänge	10 mm
Produktkompatibilität	Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode	ICT+
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Montage

Normen	EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	NF
Geräuschpegel	10 dB
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	89,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	63
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,930 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PFAS-Verordnung der OECD	**Artikel enthält PFAS Chemicals**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**65**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**