Produkta datu lapa

Specifikācijas



iCT 100A 4NO 220...240V 50Hz kontaktori

A9C20884

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	iCT
Ierīces lietojumprogramma	Apkure-zema induktīvā slodze
Poli	4P
[Ie] nominālā darba strāva	100 A AC-7A
Polu kontakta sastāvs	4 NO
Tīkla veids	AC
Izmantošanas kategorija	AC-1 atbilst EN 60947-4-1 AC-7A atbilst EN 61095 AC-7A atbilst IEC 61095 AC-7A atbilst UTE C 61-481 AC-1 atbilst IEC 60947-4-1
Kontroles veids	Tālvadība
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220...240 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC 50 Hz
Maksimālā jauda	AC-7A : 4,2 W pie 400 V AC 50 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Vadības signāla veids	Uzturēta
Pārslēgšanas frekvence	100 pārslēgšanas operācijas dienā
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	13 VA
Ieslēgšanas jauda VA	106 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	12
Augstums	85 mm
Platums	108 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	60 mm
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	30000 cikli EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A 30000 cikli UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A 30000 cikli IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² elastīgs strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 6…35 mm² ciets vai elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 3,5 Nm vadības ķēde : 0,8 Nm A1/A2
Produktu saderība	IACTp IACT IATEt IACTc
Saderības kods	ICT
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Standarti	EN 61095 IEC 61095 UTE C 61-481
trokšņa līmenis	30 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2 atbilst EN 60947-4-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	10,900 cm
1. iepakojuma svars	621,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	9,800 cm
2. iepakojuma garums	23,200 cm
2. iepakojuma svars	1,304 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 3. iepakojumā	16
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,919 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**54 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**50 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**