# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Acti9 iCT 63A 4NO 220...240V 50Hz kontaktori

A9C21864

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iCT |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktors |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iCT |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Motora apkure-apgaismojums |
| **Poli** | 4P |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 63 A AC-7A<br>20 A AC-7B |
| **Polu kontakta sastāvs** | 4 NO |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Kontroles veids** | Tālvadības un manuāla vadība |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 220...240 V AC 50 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 400 V AC 50 Hz |
| **Maksimālā jauda** | 2,1 W pie 400 V AC |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV |
| **Vadības signāla veids** | Uzturēta |
| **Pārslēgšanas frekvence** | 100 pārslēgšanas operācijas dienā |
| **Vietējā signalizācija** | Darbības indikators |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 6,5 VA |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 53 VA |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 6 |
| **Augstums** | 85 mm |
| **Platums** | 54 mm |
| **Dziļums** | 60 mm |
| **Krāsa** | balts |
| **Mehāniskā izturība** | 1000000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | 100000 cikli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cikli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a<br>30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
| **Savienojumi - termināļi** | vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs<br>vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² stingrs<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 6…16 mm² elastīgs<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 6…25 mm² stingrs<br>vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² elastīgs |
| **Pievilkšanas griezes moments** | vadības ķēde : 0,8 Nm<br>strāvas ķēde : 3,5 Nm |
| **Produktu saderība** | IACTc<br>IATEt<br>IACT<br>IACTp |
| **Saderības kods** | ICT |
| **Tirgus segments** | Dzīvojamais<br>Zema apbūve |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC/EN 61095 |
| **trokšņa līmenis** | 30 dB |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 2 |
| **Tropizācija** | 2 atbilst EN 60947-4-1<br>2 atbilst EN 61095<br>2 atbilst IEC 1095 |
| **Relatīvais mitrums** | 95 % pie 55 °C |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 12,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 362,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 11,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 12,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 25,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,524 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 24 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,565 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **41 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **39 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |