Produkta datu lapa

Specifikācijas



iCT 16A 1NO 1NC 12V 50Hz kontaktori

A9C22015

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	iCT
Ierīces lietojumprogramma	Motora apkure-apgaismojums
Poli	2P
[Ie] nominālā darba strāva	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
Tīkla veids	AC
Kontroles veids	Tālvadība
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50 Hz
Maksimālā jauda	1,3 W pie 250 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Vadības signāla veids	Uzturēta
Pārslēgšanas frekvence	100 pārslēgšanas operācijas dienā
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	3,8 VA
Ieslēgšanas jauda VA	15 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	100000 cikli IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 cikli IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Savienojumi - terminālļi	vadības ķēde : tuneļa tipa terminālļi 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs strāvas ķēde : tuneļa tipa terminālļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs strāvas ķēde : tuneļa tipa terminālļi 1 kabelis(-i) 1,5…6 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa terminālļi 1 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa terminālļi 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 0,8 Nm strāvas ķēde : 0,8 Nm
Produktu saderība	IACT
Saderības kods	ICT
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Standarti	IEC/EN 61095
trokšņa līmenis	30 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2 atbilst EN 60947-4-1 2 atbilst EN 61095 2 atbilst IEC 1095
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	117,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	1,458 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	17,996 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**