Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktori, Acti9 iCTK, 25 A, 4 NO, 400 V, spole 220...240 V

A9C40425

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCTK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	iCTK
Ierīces lietojumprogramma	Motora apkure-apgaismojums
Poli	4P
[Ie] nominālā darba strāva	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Polu kontakta sastāvs	4 NO
Tīkla veids	AC
Kontroles veids	Tālvadība
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220...240 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC 50 Hz
Maksimālā jauda	1,6 W pie 400 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Vadības signāla veids	Uzturēta
Pārslēgšanas frekvence	100 pārslēgšanas operācijas dienā
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,6 VA
Ieslēgšanas jauda VA	34 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	68,5 mm
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	80000 cikli IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 25000 cikli IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 80000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs strāvas ķēde : tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs strāvas ķēde : tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 1,5…6 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 0,8 Nm strāvas ķēde : 0,8 Nm
Produktu saderība	Nav palīgierīces
Saderības kods	ICT

Vide

Standarti	IEC/EN 61095
trokšņa līmenis	30 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2 atbilst EN 60947-4-1 2 atbilst EN 61095 2 atbilst IEC 1095
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4 cm
1. iepakojuma platums	11,3 cm
1. iepakojuma garums	12,1 cm
1. iepakojuma svars	236 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	10,312 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	336
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	80 cm

3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	90,496 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**