Produktdatenblatt

Spezifikationen



Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC

A9C15419

EAN Code: 3606480097911

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Zeitverzögerungshilfe
Kurzbezeichnung des Geräts	iATEt
Steuerkreisspannung	24 - 110 V DC Impuls 24 - 240 V AC 50/60 Hz gewartet

Zusatzmerkmale

Art der Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	2 Sek. bis 10 Min. 2 s - 10 h 6 - 60 s 1 - 10 s 6 s - 1 h
maximaler Ausgangsstrom	0,2 A Halten 3 A Einschaltstrom
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA
Montagemodus	Befestigt, links an TL oder CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
Normen	EN/IEC 60669-2-2
Anschlüsse - Klemmen	Ausgangsleitung: gelbe Clips Eingangsverbindung: Tunnelklemmen 2 cable(s) 2,5 mm² flexibel Eingangsverbindung: Tunnelklemmen 2 cable(s) 1,5 mm² fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT Acti9 iTL
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kompatibilitätscode	IATEt

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	2,300 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	86,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	108
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,789 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PFAS-Verordnung der OECD	**Artikel enthält PFAS Chemicals**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**