Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 pārsprieguma palīgierīce iACTp 12...48 V AC

A9C15919

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma aizsardzības palīgierīce (2 ķēdes)
Ierīces īsais nosaukums	iACTp
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12...48 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

iestatījuma veids	Laika aizkaves konfigurācija
Laika aizkaves diapazons	1...36000 s
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	3 VA
Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Krāsa	balts
Pārsprieguma kategorija	III
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
Standarti	IEC/EN 61095
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālis 2 cable(s) 2,5 mm² elastīgs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālis 2 cable(s) 1,5 mm² stingrs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālis 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² stingrs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālis 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² elastīgs ar uzgali Vadības ķēde: dzelteni klipi
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iCT)
Tirgus segments	Dzīvojamais Zema apbūve
Saderības kods	IACTp

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	1,800 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	727,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,395 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**