Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iACT - 24V DC vadība un palīgkontakts 1 NO ar Ti24 PLC interfeisu

A9C15924

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības un indikācijas palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	iACT24
signāla kontaktu sastāvs	1 NO
Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V DC : - 20...20 % 0,002...0,1 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz uzturēta >= 200 ms 24 V DC krītošā mala 24 V DC pieaugošā mala
Kontroles veids	Tālvadība
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	apakšā : JĀ augšpusē : NO
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68 mm
Krāsa	balts
Pārsprieguma kategorija	III
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Zemsprieguma uzvedība	Bez atvēršanas, ja tiek zaudēta 24 V DC
Standarti	IEC 60947-1 S pielikums
Kvalitātes zīmes	CE
Elektriskā izturība	250000 cikli atbilst IEC 60947-5-1
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 2,5 mm² elastīgs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 1,5 mm² stingrs Palīgpadeve: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 2,5 mm² elastīgs Palīgpadeve: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 1,5 mm² stingrs Vadības ķēde: atsperes spaile Ti24 2 cable(s) 0,25…0,75 mm² elastīgs Vadības ķēde: atsperes spaile Ti24 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² elastīgs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	vadības ķēde : 10 mm pie apakšā savienojums palīgpadeve : 10 mm pie apakšā savienojums vadības ķēde : 10 mm pie augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1 Nm apakšā palīgpadeve : 1 Nm apakšā
Produktu saderība	ICT 230/240 V 50 Hz Ar PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Tirgus segments	Dzīvojamais Zema apbūve
Saderības kods	IACT24

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60439-1
Tropizācija	2 atbilst IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C atbilst IEC 60068-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	84,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	108
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,546 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**