Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 dubultās vadības ieejas papildu iACTc 230...240 V AC

A9C18308

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dubultās vadības ieejas palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	iACTc
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230...240 V AC 50/60 Hz impulss 250 ms 230...240 V AC 50/60 Hz uzturēta
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Maksimālā izejas strāva	0,2 A turēšana 2 A iebrukums
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	3 VA
Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Krāsa	balts
Pārsprieguma kategorija	III
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
Standarti	IEC/EN 61095
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 2,5 mm² elastīgs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 1,5 mm² stingrs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² stingrs Vadības ķēde: tuneļa tipa terminālī 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² elastīgs ar uzgali Vadības ķēde: dzelteni klipi
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iCT)
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais
Saderības kods	IACTc

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	7,900 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	86,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,277 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**