Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 2P, 32A, 690V AC, drošinātāja izmērs 10x38mm

DF102

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DF10
Produktu saderība	DF2CA drošinātāju kasetne DF2CN drošinātāju kasetne
Polu apraksts	2P
Drošinātāja izmērs	10 x 38 mm
Drošinātāja tips	0…32 A , aM 0…32 A , gG
Kontroles veids	pārslēgt aizslēdzams
Izmantošanas kategorija	AC-20B atbilst IEC 60947-3 DC-20B atbilst IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	32 A pie 400 V AC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	32 A 20 °C
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Izturība pret īssavienojumu	120 kA 400 V atbilst IEC 60947-3 120 kA 500 V atbilst IEC 60947-3
Jaudas izkliede W	3 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr. 4248-1 EN 45545-2 : R22 HL2
Produktu sertifikāti	IEC UL atzīts CSA CCC EAC DNV-GL
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	vertikāli (pielaide: +/- 23°)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² elastīgs ar vai bez skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² elastīgs ar vai bez
Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2 2,2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	35 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,085 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 6

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C ar pazemināšanos virs 20°C
Darbības augstums	0...2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DF10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	3,500 cm
1. iepakojuma garums	6,200 cm
1. iepakojuma svars	88,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	6,500 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	565,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,485 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**