# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 1P, 50A, 690V AC, drošinātāja izmērs 14x51mm, izdedzis drošinātāja indikators

DF141V

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys DF |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Drošinātāju nesējs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | DF14 |
| **Produktu saderība** | DF2EA drošinātāju kasetne<br>DF2EN drošinātāju kasetne |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Drošinātāja izmērs** | 14 x 51 mm |
| **Drošinātāja tips** | 0…50 A , aM<br>0…50 A , gG |
| **Kontroles veids** | pārslēgt |
| **Vietējā signalizācija** | Izdegta drošinātāja indikācija |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 690 V AC<br>690 V DC |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 50 A |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V AC |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 15 kA ar cauruļveida saitēm atbilst IEC 60269-1 |
| **Izturība pret īssavienojumu** | 120 kA 400 V atbilst IEC 60947-3<br>120 kA 500 V atbilst IEC 60947-3<br>80 kA 690 V atbilst IEC 60947-3 |
| **Jaudas izkliede W** | 5 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 Nr. 4248-1 |
| **Produktu sertifikāti** | IEC<br>UL atzīts<br>CSA<br>EAC |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | vertikāli (pielaide: +/- 23°) |
| **Savienojumi - spailes** | skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 2,5…25 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…10 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 2,5…25 mm² elastīgs ar vai bez<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…10 mm² elastīgs ar vai bez |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pievilkšanas griezes moments** | 3,5 Nm |
| **Augstums** | 110,8 mm |
| **Platums** | 26,5 mm |
| **Dziļums** | 76,5 mm |
| **Neto svars** | 0,143 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 6 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…60 °C ar pazemināšanos virs 20°C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Saderības kods** | DF14 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 11,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 2,650 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 118,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 16,400 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 11,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 7,900 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 774,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 72 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,655 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |