Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 1P, 125A, 690V AC, drošinātāja izmērs 22x58mm

DF221

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DF22
Produktu saderība	DF2FA drošinātāju kasetne DF2FN drošinātāju kasetne
Polu apraksts	1P
Drošinātāja izmērs	22 x 58 mm
Drošinātāja tips	0…100 A , gG 0…125 A , aM
Kontroles veids	pārslēgt
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	100 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	19 kA ar cauruļveida saitēm atbilst IEC 60269-1
Izturība pret īssavienojumu	120 kA 400 V atbilst IEC 60947-3 120 kA 500 V atbilst IEC 60947-3 80 kA 690 V atbilst IEC 60947-3
Jaudas izkliede W	9,50 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr. 4248-1
Produktu sertifikāti	IEC UL atzīts CSA EAC
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	vertikāli (pielaide: +/- 23°)
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 2,5…35 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…25 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 2,5…35 mm² elastīgs ar vai bez skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…25 mm² elastīgs ar vai bez
Pievilkšanas griezes moments	4 Nm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	127,5 mm
Platums	35 mm
Dziļums	76,5 mm
Neto svars	0,218 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 6

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C ar pazemināšanos virs 20°C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DF22

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,750 cm
1. iepakojuma platums	3,500 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	182,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,100 cm
2. iepakojuma platums	13,500 cm
2. iepakojuma garums	22,800 cm
2. iepakojuma svars	1,239 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	54
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,098 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**