Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 1P+N, 25A, 400V AC, drošinātāja izmērs 8,5x31,5 mm, ar cauruļveida saiti

DF81N

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DF8
Ierīces sastāvs	cauruļveida saite priekš bloķēts neitrālajā polā
Produktu saderība	DF2BA drošinātāju kasetne DF2BN drošinātāju kasetne
Polu apraksts	1P+N
Drošinātāja izmērs	8,3 x 31,5 mm
Drošinātāja tips	, gG , aM
Kontroles veids	pārslēgt aizslēdzams
Izmantošanas kategorija	AC-20B atbilst IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC
[Ie] nominālā darba strāva	25 A pie 400 V AC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	25 A 20 °C
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Izturība pret īssavienojumu	20 kA 400 V atbilst IEC 60947-3
Jaudas izkliede W	2,50 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Produktu sertifikāti	IEC EAC DNV-GL
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	vertikāli (pielaide: +/- 23°)
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² elastīgs ar vai bez skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² elastīgs ar vai bez

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2 2,2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	35 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,087 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 6

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C ar pazemināšanos virs 20°C
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DF8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,3 cm
1. iepakojuma platums	3,5 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	91 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	6,8 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	22,2 cm
2. iepakojuma svars	586 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,934 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**