# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Drošinātāja turētājs, TeSys DF, 3P, 25A, 400V AC, drošinātāja izmērs 8,5x31,5 mm, izdedzis drošinātāja indikators

DF83V

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys DF |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Drošinātāju nesējs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | DF8 |
| **Produktu saderība** | DF2BA drošinātāju kasetne<br>DF2BN drošinātāju kasetne |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Drošinātāja izmērs** | 8,3 x 31,5 mm |
| **Drošinātāja tips** | 0…25 A , aM<br>0…25 A , gG |
| **Kontroles veids** | pārslēgt aizslēdzams |
| **Vietējā signalizācija** | Izdegta drošinātāja indikācija |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-20B atbilst IEC 60947-3 |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 400 V AC |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 25 A pie 400 V AC |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 25 A 20 °C |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV |
| **Pārsprieguma kategorija** | III |
| **Izturība pret īssavienojumu** | 20 kA 400 V atbilst IEC 60947-3 |
| **Jaudas izkliede W** | 2,50 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2 |
| **Produktu sertifikāti** | IEC<br>EAC<br>DNV-GL |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | vertikāli (pielaide: +/- 23°) |
| **Savienojumi - spailes** | skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² elastīgs ar vai bez<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² elastīgs ar vai bez |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pievilkšanas griezes moments** | 2,2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2<br>2,2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm |
| **Augstums** | 79,5 mm |
| **Platums** | 52,5 mm |
| **Dziļums** | 61 mm |
| **Neto svars** | 0,126 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 4 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…70 °C ar pazemināšanos virs 20°C |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m bez pazemināšanas |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Saderības kods** | DF8 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,200 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 134,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 8,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 571,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 32 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,057 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |