Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 1P, 30A, 600V AC, drošinātāju klase CC, izdedzis drošinātāja indikators

DFCC1V

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DFCC
Polu apraksts	1P
Drošinātāja tips	, CC
Kontroles veids	pārslēgt aizslēdzams
Vietējā signalizācija	Izdegta drošinātāja indikācija
Izmantošanas kategorija	AC-20B atbilst IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	600 V AC
[Ie] nominālā darba strāva	30 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Izturība pret īssavienojumu	200 kA 600 V atbilst UL 512
Jaudas izkliede W	3 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 Nr. 4248-1 CSA C22.2 Nr. 4248-4
Produktu sertifikāti	UL atzīts CSA
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	vertikāli (pielaide: +/- 23°)
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…16 mm² elastīgs ar vai bez skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…6 mm² elastīgs ar vai bez
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2 2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	17,5 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,042 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	Komplektā 12

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C ar pazemināšanos virs 20°C
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DFCC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,200 cm
1. iepakojuma platums	1,800 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	7,000 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	22,200 cm
2. iepakojuma svars	566,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,515 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**