Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - drošinātājs-atvienotājs STI - 2 poli - 25 A - drošinātājam 10,3 x 38 mm

A9N15651

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 STI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātājs-atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	STI
Polu apraksts	2P

Papildinošs

[In] nominālā strāva	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Drošinātāja tips	aM drošinātājs gG drošinātājs
Drošinātāja izmērs	10,3 x 38 mm
[Ue] nominālais darba spriegums	500 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	75 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,75…10 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,5…6 mm² elastīgs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…4 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,5…6 mm² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	12 mm
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm

Vide

Standarti	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,600 cm
1. iepakojuma platums	3,700 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	110,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	9,400 cm
2. iepakojuma garums	22,200 cm
2. iepakojuma svars	710,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,039 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**24 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**