# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Drošinātāja korpuss, Acti9 SBI, 2P, 125A, drošinātājam 22 x 58mm

A9GSB292

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 SBI |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Drošinātājs-atvienotājs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | SBI |
| **Polu apraksts** | 2P |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[In] nominālā strāva** | 32 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A |
| **Drošinātāja tips** | aM drošinātājs - 32…125 A<br>gG drošinātājs - 32…100 A |
| **Drošinātāja izmērs** | 22 x 58 mm |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Nav aizslēdzams |
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Augstums** | 126,5 mm |
| **Platums** | 70 mm |
| **Dziļums** | 70 mm |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvju skavu spailes ( augšā vai apakšā ) 1 kabelis(-i) 1,5…50 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes ( augšā vai apakšā ) 1 kabelis(-i) 2,5…35 mm² elastīgs<br>skrūvju skavu spailes ( augšā vai apakšā ) 1 kabelis(-i) 2,5…35 mm² elastīgs ar uzgali |
| **Stieples noņemšanas garums** | 12 mm pie augšā vai apakšā savienojums |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 4 Nm augšā vai apakšā |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC EN 60947-3 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 12,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 374,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 3 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 13,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,800 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,225 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 27 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 11,490 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |