# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Sicherungs-Lasttrennschalter D01, 3P, 16A

MGN01316

**EAN Code: 3606480518140**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Acti9 |
| **Produktname** | Acti 9 D0 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Sicherungslasttrennschalter |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | D01 |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **Anzahl der geschützten Pole** | 3 |
| **Nutzungskategorie** | AC-22A entspricht IEC 60947-3 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Nennstrom [In]** | 16 A |
| **Sicherungskurve** | GG |
| **Sicherungsgröße** | 11 x 36 mm |
| **Code der Sicherungsgröße** | D01 |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230-400 V AC 50/60 Hz |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 400 V |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 6 kV |
| **Montagemodus** | Fest |
| **Montagehalterung** | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| **9-mm-Raster** | 6 |
| **Höhe** | 88 mm |
| **Breite** | 54 mm |
| **Tiefe** | 74 mm |
| **Mechanische Lebensdauer** | 10000 Zyklen öffnen-schließen |
| **Elektrische Lebensdauer** | 1500 Zyklen |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen1,5…25 mm² fest<br>Schraubklemmen1,5…16 mm² flexibel<br>Schraubklemmen1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende |
| **Drahtabisolierungslänge** | 14 mm |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 3 Nm |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60947-3<br>EN 60947-3<br>IEC 60947-1<br>IEC 60269-3<br>EN 60947-1<br>IEC 60269-1 |
| **Konformitätskennzeichen** | VDE |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…40 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -25…55 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,300 cm |
| **VPE 1 Länge** | 8,700 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 214,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 4 |
| **VPE 2 Höhe** | 2,780 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 20,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 919,000 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 48 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 11,288 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |