# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotājs, TeSys Control, IESLĒGŠANAS/Avārijas apturēšanai, 12A (VN12), uzstādīšanai korpusa aizmugurē

VCCDN12

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys Mini-VARIO |
| **Ierīces īsais nosaukums** | VCCDN |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Avārijas apturēšanas slēdža atvienotājs |
| **Veiktspējas līmenis** | Standarta |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Kontaktligzdas tips** | 3 NĒ |
| **Tīkla veids** | AC<br>DC |
| **Kontroles veids** | Rotējošs rokturis |
| **Rotācijas roktura montāžas stils** | Pagarināts |
| **Roktura krāsa** | Sarkans |
| **Roktura priekšējās plāksnes krāsa** | Dzeltens |
| **Rotācijas roktura piekaramā atslēga** | 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4…8 mm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Marķējums** | 0 - 1 |
| **Montāžas atbalsts** | rokturis : durvis<br>slēdzis : simetriska sliede |
| **Fiksācijas režīms** | caurums ar 22,5 mm priekš rokturis<br>pēc klipiem priekš slēdzis |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 12 A |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 10 A |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 8,1 A ( AC-23) pie 400 V |
| **Nominālā darba jauda W** | 3 kW pie 230...240 V ( AC-23A)<br>4 kW pie 400...415 V ( AC-23A)<br>5,5 kW pie 500 V ( AC-23A)<br>7,5 kW pie 690 V ( AC-23A)<br>1,5 kW pie 230...240 V ( AC-3)<br>3 kW pie 400...415 V ( AC-3)<br>4 kW pie 500 V ( AC-3)<br>4 kW pie 690 V ( AC-3) |
| **Intermitējoša darba klase** | 30 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Making capacity ( I Rms)** | 120 A pie 400 V AC-21A<br>120 A pie 400 V AC-22A<br>120 A pie 400 V AC-23A |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 0,5 kA pie 400 V Ipīkā |
| **[Icw] rated short-time withstand Rms current** | 140 A pie 400 V ilgums: 1 s |
| **Nominālā nosacītā īsslēguma strāva** | 6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 12 A aM<br>6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 12 A gG |
| **Pārrāvuma spēja** | 120 kA pie 400 V ( AC-21A)<br>120 kA pie 400 V ( AC-22A)<br>120 kA pie 400 V ( AC-23A) |
| **Ierīces sastāvs** | Slēdzis<br>Rokturis<br>Vārpstas pagarinājums |
| **Mehāniskā izturība** | 50000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 30000 cikli DC-1...5<br>50000 cikli AC-21 |
| **piemērotība izolācijai** | Jā |
| **Savienojumi - termināļi** | strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu<br>strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - ciets |
| **Pievilkšanas griezes moments** | strāvas ķēde : 0,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes |
| **handle front plate dimension** | 60 x 60 mm |
| **Augstums** | 60 mm |
| **Platums** | 60 mm |
| **Neto svars** | 0,334 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | GL<br>CCC<br>UL<br>CSA<br>UKCA |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Mehāniskā izturība** | vibrācijas 10...150 Hz ( 5 gn) atbilst IEC 60068-2-6<br>triecieni 11 ms ( 15 gn) atbilst IEC 60068-2-27 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…50 °C |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 60695-2-1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 314,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,282 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **8 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **5 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **42** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |