Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotājs, TeSys Control, IESLĒGŠANAI/Avārijas apturēšanai, 20A (VN20), uzstādīšanai korpusa aizmugurē

VCCDN20

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys Mini-VARIO
Ierīces īsais nosaukums	VCCDN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas apturēšanas slēdža atvienotājs
Veiktspējas līmenis	Standarta
Polu apraksts	3P
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
Tīkla veids	DC AC
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Rotācijas roktura montāžas stils	Pagarināts
Roktura krāsa	Sarkans
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Dzeltens
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4…8 mm

Papildinošs

Marķējums	0 - 1
Montāžas atbalsts	rokturis : durvis slēdzis : simetriska sliede
Fiksācijas režīms	caurums ar 22,5 mm priekš rokturis pēc klipiem priekš slēdzis
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A
[Ie] nominālā darba strāva	11 A (AC-23) pie 400 V
Nominālā darba jauda W	4 kW pie 230...240 V (AC-23A) 5,5 kW pie 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW pie 500 V (AC-23A) 11 kW pie 690 V (AC-23A) 3 kW pie 230...240 V (AC-3) 4 kW pie 400...415 V (AC-3) 5,5 kW pie 500 V (AC-3) 5,5 kW pie 690 V (AC-3)
Intermitējoša darba klase	30
Making capacity (I Rms)	200 A pie 400 V AC-21A 200 A pie 400 V AC-22A 200 A pie 400 V AC-23A
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	0,5 kA pie 400 V Ipīkā

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A pie 400 V ilgums: 1 s
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 20 A aM 6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 20 A gG
Pārrāvuma spēja	200 kA pie 400 V (AC-21A) 200 kA pie 400 V (AC-22A) 200 kA pie 400 V (AC-23A)
Ierīces sastāvs	Vārpstas pagarinājums Rokturis Slēdzis
Mehāniskā izturība	50000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli DC-1...5 50000 cikli AC-21
piemērotība izolācijai	Jā
Savienojumi - terminālļi	strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 0,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
handle front plate dimension	60 x 60 mm
Augstums	60 mm
Platums	60 mm
Neto svars	0,334 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	GL CSA CCC UL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Mehāniskā izturība	triecieni 11 ms (15 gn) atbilst IEC 60068-2-27 vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,500 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	318,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,262 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**