Produkta datu lapa

Specifikācijas



Resi9 - rotējošais slēdzis - 3P - 40 A - 415 V

R9S24340

Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 SLĒDZIS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais slēdzis
Polu apraksts	3P
[Ie] nominālā darba strāva	40 A
Tīkla veids	AC
Izmantošanas kategorija	AC-22A

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	0,4 kA
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	25 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,26 kA
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Piemērotība izolācijai	jā
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	72 mm
Neto svars	134 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22 : 30000 cikli cos φ = 0.6
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālī augšā vai apakšā pie 1 kabelis(-i) 1,5…16 mm² stingrs tuneļa tipa terminālī augšā vai apakšā pie 1 kabelis(-i) 1,5…16 mm² elastīgs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	12 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	2 Nm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-3
Produktu sertifikāti	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-3
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,200 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	39
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	39,600 cm
2. iepakojuma garums	29,800 cm
2. iepakojuma svars	5,916 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	780
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	136,120 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**