# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotājs, TeSys Control, IESLĒGŠANAS/avārijas apturēšanai, 63A, 4 skrūvju stiprināšana, uzstādīšanai korpusa aizmugurē

VCCF3

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Range** | TeSys |
| **Product Name** | TeSys VARIO |
| **Device Short Name** | VCCF |
| **Product Type** | Avārijas apturēšanas slēdža atvienotājs |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Device Composition** | Slēdzis<br>Rokturis<br>Vārpstas pagarinājums |
| **Mounting Support** | rokturis : durvis<br>slēdzis : simetriska sliede<br>slēdzis : plāksne |
| **Mounting Method** | ar 4 skrūvēm priekš rokturis<br>pēc klipiem priekš slēdzis<br>ar skrūvēm priekš slēdzis |
| **Performance Level** | Augsta veiktspēja |
| **Number of Poles** | 3P |
| **Contact Type and Composition** | 3 NĒ |
| **[Ue] IEC Rated Operational Voltage** | 690 V AC 50/60 Hz |
| **IEC Rated Operational Power in W** | 11 kW pie 230...240 V ( AC-3)<br>22 kW pie 500 V ( AC-3)<br>22 kW pie 690 V ( AC-23A)<br>30 kW pie 500 V ( AC-23A)<br>18,5 kW pie 400...415 V ( AC-3)<br>18,5 kW pie 690 V ( AC-3)<br>15 kW pie 230...240 V ( AC-23A)<br>22 kW pie 400...415 V ( AC-23A) |
| **[Ie] Rated Operational Current** | 41,5 A AC-23 Ue: 400 V |
| **[Ith] Conventional Free Air Thermal Current** | 63 A |
| **[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current** | 50 A |
| **Making Capacity ( I Rms)** | 630 A pie 400 V AC-21A<br>630 A pie 400 V AC-22A<br>630 A pie 400 V AC-23A |
| **Breaking Capacity** | 500 A pie 400 V ( AC-21A)<br>500 A pie 400 V ( AC-22A)<br>500 A pie 400 V ( AC-23A) |
| **Rated Conditional Short Circuit Current** | 10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 63 A aM<br>10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 63 A gG |
| **[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity** | 2,1 kA pie 400 V Ipīkā |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **[Icw] Rated Short Time Withstand Current** | 756 A pie 400 V ilgums: 1 s |
| **[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage** | 8 kV |
| **Suitability for Isolation** | Jā |
| **Network Type** | DC<br>AC |
| **Intermittent Duty Class** | 30 |
| **Control Type** | Rotējošs rokturis |
| **Rotary Handle Mounting Style** | Pagarināts |
| **Handle Color** | Sarkans |
| **Handle Front Plate Color** | Dzeltens |
| **Rotary Handle Padlocking** | 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4…8 mm |
| **Marking** | 0 - 1 |
| **Mechanical Durability** | 30000 cikli |
| **Electrical Durability** | 30000 cikli AC-21<br>30000 cikli DC-1...5 |
| **IEC Terminal Connection** | strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 25 mm² - ciets<br>strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 16 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu |
| **Tightening Torque** | strāvas ķēde : 4 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes |
| **Base Dimension** | 60 x 60 mm |
| **Height** | 83 mm |
| **Width** | 60 mm |
| **Product Weight** | 0,44 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standards** | IEC 60947-3 |
| **Product Certifications** | UL<br>CCC<br>GL<br>CSA<br>UKCA |
| **Degree of Protection** | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP65 |
| **Protective Treatment** | TC |
| **Mechanical Robustness** | vibrācijas 10...150 Hz ( 1 gn) atbilst IEC 60068-2-6<br>triecieni 11 ms ( 30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27 |
| **Ambient Air Temperature for Operation** | -20…50 °C |
| **Fire Resistance** | 960 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Compatibility Code** | Galvenā slēdža atvienotājs |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,700 cm |

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 570,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 55 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 48,310 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **33 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **29 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **57** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |