Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdžu atvienotājs, TeSys Control, IESLĒGŠANAI/IZSLĒGŠANAI, 63A, 4 skrūvju stiprināšana, montāžai montāžai pie durvīm

VBF3

Galvenā

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VBF
Device Application	Profilaktiskā apkope
Product Type	Slēdža atvienotājs

Papildinošs

Device Composition	Slēdzis Rokturis
Mounting Support	rokturis : durvis slēdzis : durvis
Mounting Method	ar 4 skrūvēm priekš rokturis
Performance Level	Augsta veiktspēja
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NĒ
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW pie 230...240 V (AC-3) 22 kW pie 500 V (AC-3) 22 kW pie 690 V (AC-23A) 30 kW pie 500 V (AC-23A) 18,5 kW pie 400...415 V (AC-3) 18,5 kW pie 690 V (AC-3) 15 kW pie 230...240 V (AC-23A) 22 kW pie 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	41,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	50 A
Making Capacity (I Rms)	630 A pie 400 V AC-21A 630 A pie 400 V AC-22A 630 A pie 400 V AC-23A
Breaking Capacity	500 A pie 400 V (AC-21A) 500 A pie 400 V (AC-22A) 500 A pie 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 63 A aM 10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA pie 400 V Ipīkā
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	756 A pie 400 V ilgums: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Suitability for Isolation	Jā
Network Type	DC AC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Rotējošs rokturis
Rotary Handle Mounting Style	Tiešā veidā
Handle Color	Melns
Handle Front Plate Color	Melns
Rotary Handle Padlocking	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4…8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 cikli
Electrical Durability	30000 cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
IEC Terminal Connection	strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 25 mm² - ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 16 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu
Tightening Torque	strāvas ķēde : 4 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	83 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,56 kg

Vide

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CSA UL CCC GL UKCA
Degree of Protection	IP20 atbilst IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20…50 °C
Fire Resistance	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Galvenā slēdža atvienotājs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	343,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,360 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	77,760 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**34 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**29 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**