Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža korpuss, TeSys Control, 3 poli, 12A, kompakts izmērs

VN12

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys VARIO
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža korpuss
Veiktspējas līmenis	Standarta
Polu apraksts	3P
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Simetriska sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[Ie] nominālā darba strāva	8,1 A (AC-23) pie 400 V
Nominālā darba jauda W	3 kW pie 400...415 V (AC-3) 4 kW pie 500 V (AC-3) 4 kW pie 690 V (AC-3) 1,5 kW pie 230...240 V (AC-3) 5,5 kW pie 500 V (AC-23A) 7,5 kW pie 690 V (AC-23A) 3 kW pie 230...240 V (AC-23A) 4 kW pie 400...415 V (AC-23A)
Intermitējoša darba klase	30
Making capacity (I Rms)	120 A pie 400 V AC-21A 120 A pie 400 V AC-22A 120 A pie 400 V AC-23A
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	0,5 kA pie 400 V Ipīkā
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A pie 400 V ilgums: 1 s
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 12 A aM 6 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 12 A gG
Pārrāvuma spēja	120 A pie 400 V (AC-22A) 120 A pie 400 V (AC-23A) 120 A pie 400 V (AC-21A)
Mehāniskā izturība	50000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	30000 cikli DC-1...5 50000 cikli AC-21
piemērotība izolācijai	Jā
Savienojumi - terminālļi	strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	46,5 mm
Platums	56 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	0,11 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	UL CSA GL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (5 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (15 gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,800 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	119,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,328 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	36,860 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**