Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys Vario slēgts, avārijas slēdža atvienotājs, 115A, UL/CSA, garš rokturis

VC6GUN

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys VARIO
Ierīces īsais nosaukums	VC-GUNS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēgtā avārijas apturēšanas slēdža atvienotājs
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Polu apraksts	3P
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Operatora veids	Garš rokturis
Roktura krāsa	Sarkans
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Dzeltens
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4…8 mm

Papildinošs

Marķējums	0 - 1
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	140 A
[Ie] nominālā darba strāva	83 A (AC-23A) pie 400 V
Nominālā darba jauda W	45 kW pie 400 V (AC-23) 37 kW pie 400 V (AC-3)
Intermitējoša darba klase	30
Izpildes jauda (I rms)	1750 A pie 400 V AC-21A 1750 A pie 400 V AC-22A 1750 A pie 400 V AC-23A
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	2,8 kA pie 400 V Ipīkā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	140,0 A atbilst IEC 690 V 115 A atbilst UL 600 V
Nominālā jauda ZS	50 hppie 480 V , UL 30 hppie 240 V , UL 60 hppie 600 V , UL
[Icw] nominālā īstermiņa izturība Rms strāva	2100 A pie 400 V ilgums: 1 s
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 200 A aM 10 kA pie 400 V - saistītais drošinātājs 200 A gG

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pārrāvuma spēja	1400 A pie 400 V (AC-21A) 1400 A pie 400 V (AC-22A) 1400 A pie 400 V (AC-23A)
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
Vides raksturlielumi	Standarta vide
piemērotība izolācijai	Jā
Savienojumi - terminālļi	skrūvju skavu spailes 95 mm² - ciets - ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 70 mm² - elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	22,6 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60595-2-1
roktura priekšējās plāksnes izmērs	90 x 90 mm
Augstums	291 mm
Platums	241 mm
Dziļums	191 mm
Neto svars	2,19 kg

Vide

Standarti	IEC 60204 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-4-1 UL 508
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 12 NEMA 1 NEMA 4X
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,0 cm
1. iepakojuma platums	20,5 cm
1. iepakojuma garums	30,0 cm
1. iepakojuma svars	3,115 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**15 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**20**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**