Produkta datu lapa

Specifikācijas



Additional neutral block,TeSys Control,20A,for VN12,VN20

VZN11

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu neitrāls bloks
Veiktspējas līmenis	Standarta
Polu apraksts	1N
Kontaktligzdas tips	1 NO
Kontakta darbība	Agri izdarīt, vēlu pārtraukumu
Produktu saderība	VN12 VN20
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Montāžas vieta	Pareizi

Papildinošs

Diapazona saderība	TeSys TeSys VARIO) VCFN slēdža atvienotājs
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A
Mehāniskā izturība	50000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli DC-1...5 50000 cikli AC-21
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes 4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 4 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	45,5 mm
Platums	12 mm
Dziļums	39 mm
Neto svars	0,02 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA GL UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (15 gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	22,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,776 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6ccddfc4-38cc-4300-b863-9c3d277b4f26**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**