Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildus zemējuma bloki, TeSys Control, 175A, priekš V5 / V6

VZ16

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu zemējuma bloks
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Kontaktligzdas tips	Bez
Produktu saderība	V5 V6
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	175 A
Savienojumi - terminālļi	skrūvju skavu spailes
Augstums	125 mm
Platums	30 mm
Dziļums	63 mm
Neto svars	0,25 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	GL CSA UL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (5 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (15 gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	8,600 cm
1. iepakojuma garums	14,600 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,841 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8d30ea93-a1b2-4e58-90df-a0fd898b19d5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**