Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildus stabs, TeSys Control, 12A, priekš V02

VZ02

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu stabs
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Polu apraksts	1P
Kontaktligzdas tips	1 NO
Produktu saderība	V02
Diapazona saderība	TeSys TeSys VARIO) slēdža atvienotājs
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
piemērotība izolācijai	Jā

Papildinošs

Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	100000 cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
Savienojumi - terminālļi	strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 6 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 10 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 2,1 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	74 mm
Platums	16 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA UL GL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	3,700 cm
1. iepakojuma svars	47,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,524 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**