Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildus neitrālais bloks,TeSys Control,80A,V3 / V4

VZ12

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu neitrāls bloks
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Polu apraksts	1N
Kontaktligzdas tips	1 NO
Kontakta darbība	Agri izdarīt, vēlu pārtraukumu
Produktu saderība	V3 V4
Diapazona saderība	TeSys TeSys VARIO) slēdža atvienotājs
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	80 A
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli DC-1...5 30000 cikli AC-21
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes 16 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 25 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	4 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	83 mm
Platums	20 mm
Dziļums	46 mm
Neto svars	0,1 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	GL UL CSA UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (15 gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,59 cm
1. iepakojuma platums	3,81 cm
1. iepakojuma garums	8,89 cm
1. iepakojuma svars	0,09 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,28 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**