Produkta datu lapa

Specifikācijas



Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB), Acti9 REDtest, 2P, 25A, A tips, 30mA

18280

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 REDtest
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB)
Ierīces īsais nosaukums	REDtests
Aizsardzības veids	Atkārtots aizvērējs
Polu apraksts	2P
neitrāla pozīcija	Pareizi
signāla kontaktu sastāvs	1 NO vai intermitējoša 1 Hz
[In] nominālā strāva	25 A
Zemējuma sistēma	TT TN-S
Tīkla veids	AC
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz fāze uz neitrālu
Atiestatīt	fault reset zemes noplūde
Testa funkcija	Auto tests 0...300 s Rokasgrāmata > 195 V
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A tips
Minimālā noplūdes pretestība	70 kOhm at operating 20 kOhm at non-operating
[Im] nominālā izgatavošanas un sadalīšanas jauda	Idm 630 A 230 V
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 25 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

pārsprieguma strāva	250 A
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	2 gaismas diodes Residual current device : ON/OFF indication Recloser : ON/OFF indication
Darbības režīms	Reclosing time: < 10 s Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Stopping restart cycle if insulation fault present Insulation fault presence monitoring
Izolācijas defektu diagnostika	Ja tiek atklāta kļūme, diagnostika tiek pārtraukta
Signalizācijas ķēdes spriegums	AC : 12...230 V
Signalizācijas izejas strāva	0.6 mA min 100 mA max, cos phi =1
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	10
Augstums	115 mm
Platums	89,2 mm
Dziļums	79,5 mm
Neto svars	0,37 kg
Mehāniskā izturība	1000 cikli open-close
Savienojumi - termināļi	guard tunnel terminal 35 mm² stingrs guard tunnel terminal 35 mm² elastīgs guard tunnel terminal 35 mm² elastīgs ar uzgali
Papildu pieslēguma spaile	Tuneļa tipa terminālis in 2,5 mm² elastīgs Tuneļa tipa terminālis in 2,5 mm² stingrs Tuneļa tipa terminālis in 2,5 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	strāvas ķēde : 12 mm signalizācija : 5 mm
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 2 Nm signalizācija : 0,5 Nm

Vide

Standarti	EN/IEC 63024
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs wave immunity , 250 A
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,300 cm

1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	17,200 cm
1. iepakojuma svars	632,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,650 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**