Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdzis Acti9 iSW - 3 polu - 32 A - 415V

A9S60332

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iSW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	iSW
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Polu apraksts	3P
Izmantošanas kategorija	AC-22A
Piemērotība izolācijai	jā

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	32 A pie 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	77 mm
Platums	36 mm
Dziļums	70 mm
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis - 10 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālis - 10 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālis - 10 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	EN/IEC 60669-2-4
IP aizsardzības pakāpe	IP4
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	3,600 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	120,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,800 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	22,500 cm
2. iepakojuma svars	760,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,532 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**