Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdzis Acti9 iSW ar indikatoru - 2 poli - 32 A - 250V

A9S61232

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iSW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	iSW
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Polu apraksts	2P
Izmantošanas kategorija	AC-22A

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	32 A pie 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC 50/60 Hz atbilst IEC EN 60669-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija un lampiņa
Signalizācijas ķēdes spriegums	AC : 230 V 50/60 Hz
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	77 mm
Platums	18 mm
Dziļums	70 mm
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi - 10 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālļi - 10 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi - 10 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC EN 60669-1
IP aizsardzības pakāpe	IP4
Piesārņojuma pakāpe	2
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,080 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	69,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	871,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,862 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**