Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs iSW - 1P - 63 A - 240 V

A9S65163

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iSW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	iSW
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole Izolācija
Polu apraksts	1P
Izmantošanas kategorija	AC-22A
Piemērotība izolācijai	jā

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	63 A pie 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	5 kA tikai slēdzis-atvienotājs
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1260 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšā vai apakšā : JĀ
9 mm atstarpe	2
Augstums	85 mm
Platums	18 mm
Dziļums	73 mm
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	15000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - <= 1 x 50 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - <= 1 x 35 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - <= 1 x 35 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

Standarti	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,800 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	83,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	1,061 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	132
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	12,076 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**33 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**32 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**43**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**