Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atvienošanas slēdzis, Resi9 IN, 1P, 20 A, 250 V

R9PS120

Galvenā

Produktu klāsts	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 XP IN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Polu apraksts	1P
Izmantošanas kategorija	AC-22A atbilst IEC 60669-2-4
Standarti	EN/IEC 60669-1
Produktu sertifikāti	NF
Kvalitātes zīmes	NF

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	20 A pie 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50/60 Hz
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	Inc 3 kA
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60669-2-4
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Savienojuma solis	9 mm starp fāzēm
9 mm atstarpe	2
Augstums	77 mm
Platums	18 mm
Dziļums	74 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22 : 30000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - 1 x 10 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - 1 x 10 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - 2 x 4 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi (augšā vai apakšā) - 2 x 4 mm² - stingrs

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,800 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	51,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	9,300 cm
2. iepakojuma garums	22,500 cm
2. iepakojuma svars	674,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,502 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**