Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Compact INV2000, redzams pārtraukums, 2000A, standarta versija ar melnu rotējošu rokturi, 4 poli

31367

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B : 2000 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22B : 2000 A DC 125 V 2 poli virknē DC-21B : 2000 A DC 250 V 4 poli virknē DC-22B : 2000 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2000 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	105 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz 330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Tiešs priekšējais rotējošais rokturis
Roktura krāsa	Melns
Montāžas režīms	Fiksēts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Intermitējoša darba klase	Klase 120 - 60 %
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	50 kA laikā 0,5 s atbilst IEC 60947-3 11 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 13 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 30 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 50 kA laikā 0,8 s atbilst IEC 60947-3 50 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	3000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-21B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-22B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B : 100 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-22B : 100 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-21B : 100 cikli 250 V DC 4 poli virknē DC-22B : 100 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	440 mm
Platums	347,5 mm
Dziļums	227,5 mm
Neto svars	45 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	37,0 cm
1. iepakojuma garums	40,0 cm
1. iepakojuma svars	56,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 947 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**178 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**54 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 652 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**53 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**