Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Compact INS400, 400A, standarta versija ar melnu rotējošus rokturi, 4 poli

31111

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A : 400 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 400 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV 8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	400 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 690 V AC pie 50/60 Hz 50 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Tiešs priekšējais rotējošais rokturis
Roktura krāsa	Melns
Montāžas režīms	Fiksēts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 110 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 110 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 200 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 220 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 220 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 250 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 400 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	11,5 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 20 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 4 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-23A : 1000 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	4,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	19,200 cm
1. iepakojuma garums	22,500 cm
1. iepakojuma svars	5,525 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,452 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	16
3. iepakojuma augstums	43,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	102,413 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**484 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**33 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**440 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**