Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Compact INS40, 40A, ar sarkanu rotējošu rokturi un dzeltenu priekšpusi, 4 poli

28917

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A : 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-22A : 40 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 40 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 40 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 40 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	40 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	15 kA tikai slēdzis-atvienotājs 500 V AC pie 50/60 Hz 75 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 500 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	500 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Roktura krāsa	Sarkans
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne DIN sliede
Apgrieztais savienojums	Priekšā

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Negatīvs savienojums	Priekšā
Kabeļa šķērsgriezums	1,5…50 mm²
Maksimālā jauda	AC-23 : 11 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 18,5 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 20 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 22 kW pie 440 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Intermitējoša darba klase	Klase 120 - 60 %
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	0,67 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 1,73 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 3 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 0,55 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz DC-22A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē DC-23A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	18 mm
Augstums	85 mm
Platums	90 mm
Dziļums	62,5 mm
Neto svars	0,6 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	9,8 cm
1. iepakojuma garums	10,1 cm
1. iepakojuma svars	653,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,0 cm

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,277 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**28 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**