Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Compact INS160, 160A, ar sarkanu rotējošu rokturi un dzeltenu priekšpusi, 4 poli

28929

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-22A : 160 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 160 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 160 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 160 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	160 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	154 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 690 V AC pie 50/60 Hz 20 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Roktura krāsa	Sarkans
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 110 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 45 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 75 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Intermitējoša darba klase	Klase 120 - 60 %
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 1,23 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 3,175 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 5,5 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	15000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz DC-22A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē DC-23A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz
Savienojuma solis	30 mm
Augstums	100 mm
Platums	135 mm
Dziļums	62,5 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,600 cm
1. iepakojuma platums	11,900 cm
1. iepakojuma garums	15,300 cm
1. iepakojuma svars	1,132 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,684 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**242 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**234 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**