Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Compact INV250, redzams pārtraukums, 250 A, ar sarkanu rotējošu rokturi un dzeltenu priekšpusi, 4 poli

31187

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact INV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Roktura krāsa	Sarkans
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-23B : 250 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23B : 250 A DC 250 V 4 poli virknē AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA DC-21A : 250 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 250 A DC 125 V 2 poli virknē DC-21A : 250 A DC 250 V 4 poli virknē DC-22A : 250 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	250 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	30 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz 330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 132 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 160 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23 : 132 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 150 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 150 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 75 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 75 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,8 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 2,2 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 8,5 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	15000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-22A : 1500 cikli 250 V DC DC-23A : 1500 cikli 250 V DC
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	136 mm
Platums	140 mm
Dziļums	96 mm
Neto svars	2,2 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CCC KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	17,0 cm

1. iepakojuma svars	3,6 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	32,4 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**455 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**436 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**