Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pamatslēdža atvienotājs, ComPacT NS1250NA, izvelkams, elektriski darbināms, 1250A, 690V AC 50/60Hz, 3P

33456

Galvenā

Produkta nosaukums	ComPacT NS jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	Compact NS1250 NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Piedāvājuma veids	C4
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
veiktspējas līmenis	NA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst IEC 60947-3

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Motora mehānisms ar ārēju savienotāju Motora mehānisms
Montāžas režīms	Izvilkšana
Montāžas atbalsts	Šasija
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	1250 A pie 60 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA laikā 0,5 s atbilst IEC 60947-3 4 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	52 kA 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Mehāniskā izturība	6000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	327 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	210 mm
Dziļums	147 mm
Neto svars	14 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	ASTA ASEFA
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	36,0 cm
1. iepakojuma platums	23,0 cm
1. iepakojuma garums	39,0 cm
1. iepakojuma svars	14,711 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 725 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**206 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 492 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**21 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**