Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja pamata rāmis, ComPacT NSX1600 NA DC PV, 4 polu, 1600A

LV453429

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact NSX DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	Compact NSX1600NA DC PV
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	1000 V DC atbilst IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	DC-22B : 1500 A DC 1000 V DC-22A : 1500 A DC 1000 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V DC atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	1600 A pie 65 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	20 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Izmantošanas kategorija	DC-22B DC-22A
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-3

Papildinošs

Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	20 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	10000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	500 cikli 1000 V DC In atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	115 mm
Augstums	327 mm
Platums	280 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	147 mm
Neto svars	18 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,0 cm
1. iepakojuma platums	27,9 cm
1. iepakojuma garums	32,7 cm
1. iepakojuma svars	18,045 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 816 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**252 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 530 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**26 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**