Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Interpact INSE80, 40A, 3 polu

28994

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	INSE80
Slēdža-atvienotāja nosaukums	Interact INSE80
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	40 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	10 kA aizsargāta ar jebkuru aizsardzības ierīci 600 V AC pie 50/60 Hz 100 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 240 V AC pie 50/60 Hz 18 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 600 V AC pie 50/60 Hz 50 kA ar T vai RK klases drošinātājiem 100 A 600 V AC pie 50/60 Hz 65 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 480 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Elektriskā izturība	6000 cikli pilna slodze
Augstums	100 mm
Platums	135 mm
Dziļums	62,5 mm
Neto svars	0,8 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
Produkta sertifikācija	ASTA KEMA ASEFA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	1,104 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	17,326 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	81,304 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**22 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**