# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## slēdža atvienotājs, Interpact INSE80, 80A, 3 polu

28998

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPact |
| **Produkta nosaukums** | INSE80 |
| **Slēdža-atvienotāja nosaukums** | Interact INSE80 |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 80 A AC 50/60 Hz 600 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 10 kA aizsargāta ar jebkuru aizsardzības ierīci 600 V AC pie 50/60 Hz<br>100 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 240 V AC pie 50/60 Hz<br>18 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 600 V AC pie 50/60 Hz<br>50 kA ar T vai RK klases drošinātājiem 100 A 600 V AC pie 50/60 Hz<br>65 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSE100 - 100A 480 V AC pie 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 600 V AC 50/60 Hz |
| **Piemērotība izolācijai** | jā |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontroles veids** | Rotējošs rokturis |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede<br>Plāksne |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **Elektriskā izturība** | 6000 cikli pilna slodze |
| **Augstums** | 100 mm |
| **Platums** | 135 mm |
| **Dziļums** | 62,5 mm |
| **Neto svars** | 0,8 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CSA C22.2 No 5.2<br>UL 489 |
| **Produkta sertifikācija** | KEMA<br>ASEFA<br>ASTA |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 33,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,020 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **70 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **65 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **89** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |