Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lasttrennschalter ComPact INSJ400 3P 250A mit schwarzem Drehantrieb

31118

EAN Code: 3303430311188

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Produktname	INSJ400
Name des Lasttrennschalters	Interpact INSJ400
Beschreibung der Pole	3P
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	250 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen	100 kA geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A 480 V AC bei 50/60 Hz 150 kA geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A 240 V AC bei 50/60 Hz 20 kA geschützt durch beliebige Schutzvorrichtung 600 V AC bei 50/60 Hz 25 kA geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A 600 V AC bei 50/60 Hz 50 kA mit 400 A Sicherungen der Klasse T oder RK 600 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	600 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation	Ja
Kontaktstellungsanzeige	Ja

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Drehgriff
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	Platte
Anschluss auf der Oberseite	Frontseite
Anschluss auf der Unterseite	Rückseite Frontseite
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen entspricht UL 489
Elektrische Lebensdauer	1000 Zyklen Volllast
Höhe	205 mm
Breite	185 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	4,6 kg

Montage

Normen	UL 489 CSA C22.2 Nr. 5.2

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	19,200 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	22,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,014 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,466 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**367 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**31 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**327 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**89**
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**