Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža atvienotājs, Interpact INSJ400, 3 polu, 400A

31136

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	INSJ400
Slēdža-atvienotāja nosaukums	Interpact INSJ400
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	400 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 480 V AC pie 50/60 Hz 150 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 240 V AC pie 50/60 Hz 20 kA aizsargāta ar jebkuru aizsardzības ierīci 600 V AC pie 50/60 Hz 25 kA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 600 V AC pie 50/60 Hz 50 kA ar T vai RK klases drošinātājiem 400 A 600 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā Aizmugure
Mehāniskā izturība	5000 cikli atbilst UL 489
Elektriskā izturība	1000 cikli pilna slodze
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	4,6 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 No 5.2 UL 489

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,700 cm
1. iepakojuma platums	19,100 cm
1. iepakojuma garums	22,300 cm
1. iepakojuma svars	5,049 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,432 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**371 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**31 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**330 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**