
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdžu atdalītājs, MasterPact NW50HA, 5000A, 187kA/440VAC 50/60Hz (ICM), 4 polu, fiksēts

48117

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | MasterPacT |
| **Produkta nosaukums** | MasterPact NW |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | MasterPact NW50 |
| **Slēdža-atvienotāja nosaukums** | MasterPact NW50HA |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Aizsardzību |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 5000 A AC 50/60 Hz 690 V |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 1000 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 12 kV atbilst IEC 60947-3 |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 187 kA 220...690 V AC pie 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | HA |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst IEC 60947-3 |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 4 atbilst IEC 60664-1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontroles veids** | Spiedpoga |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Darbības ātrums** | 10 cikls/h maksimums |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 85 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3<br>85 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 |
| **Mehāniskā izturība** | 10000 cikli ar apkopi atbilst IEC 60947-3<br>5000 cikli bez apkopes atbilst IEC 60947-3 |
| **Elektriskā izturība** | AC-3 : 6000 cikli 440/690 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3<br>AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3<br>AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3 |
| **Savienojuma solis** | 230 mm |
| **Augstums** | 352 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 997 mm |
| **Dziļums** | 297 mm |
| **Neto svars** | 160 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA<br>ASEFA |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -35…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 20,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 35,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 134,15 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **4 475 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **632 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **15 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **22 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **3 578 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **227 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **69** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |